


防水HDB15 母 焊线式 锁螺丝 车针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



| 产品参数  |                               |       |                      |
|-------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 物料编号: | C0105020100002                | 产品类型: | 15P(三排)              |
| 针孔类型: | 母孔                            | 产品结构: | 焊线式                  |
| 额定电流: | 5A                            | 胶芯材质: | PBT (防火等级UL 94-V0)   |
| 额定电压: | 40V AC                        | 接触阻抗: | 30mΩ Max             |
| 绝缘阻抗: | 1000MΩ Min.at 500V DC         | 附着力:  | 5Kgf Min (插针和胶芯)     |
| 螺丝扭力: | 1~1.5Kgf Min                  | 工作温度: | -55℃ +105℃           |
| 接插次数: | 1000次                         | 相对湿度: | 90-95% (96小时, 40±2℃) |
| 振动频率: | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs)         | 焊锡温度: | 230±5℃ (2~3秒)        |
| 耐电压值: | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute | 面板厚度: | 1~2mm                |